


- Quarter turn ceramic cartridges
- G1/2" connection flexes
- Diverter between bath spout and hand shower
- 1.5m hose for hand shower

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

- www.perrinandrowe.co.uk

This illustration shows two components of a faucet assembly. On the left is a faucet with a long, curved spout and a hexagonal base. On the right is a separate handle assembly, consisting of a hexagonal base, a conical stem, and a lever handle with a circular grip.

MODELS: E.3148



+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

BESCHREIBUNG

- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- Flexschläuche 1/2"
- Umsteller zwischen Wanneneinlauf und Handbrause
- 1,5 m langer Schlauch für Handbrause


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN



4-Loch Wannenarmatur mit Hebelgriffen für Aufsatzmontage

MODELLE: E.3148



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- Conexión de G 1/2"
- Desviador entre el caño de la bañera y la ducha
- Flexo de ducha 1.5 m


CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Mezclador bimando baño-ducha
de 4 agujeros de repisa.
Manetas de tipo palanca**

MODELOS: E.3148



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Tête céramiques quart de tour
- Conexión de G 1/2"
- Inverseur entre le bec de baignoire et la douchette
- Flexible de douche 1,5 m


DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mélangeur bain-douche 4 trous sur plan. Poignées type levier

MODÈLES: E.3148



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G 1/2" tubi flessibili
- Deviatore tra la bocca di erogazione per vasca e doccia
- Tubo flessibile da 1.5 m per doccia


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE



**Set per vasca da bagno
montato sul piano a quattro
fori e maniglie a leva**

MODELLI: E.3148



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- Kwartslag keramische cartridge
- G 1/2"-aansluitingen
- Omstelling tussen baduitloop en handdouche
- 1,5 m slang voor handdouche


STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES



4-gats badrandcombinatie met hendelgrepen

MODELLEN: E.3148



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL